

Composiet en S-Video naar VGA Video Converter

Productcode: VID2VGATV2



De VID2VGATV2 Composiet en S-Video naar VGA Video Converter (met schaal aanpassing) biedt een eenvoudige manier om Composiet of S-Video-signalen om te zetten naar VGA (of Component RCA) voor gebruik met computermonitoren, projectoren of HDTV's. Deze compacte videoconverter biedt een schermmenu, of On-Screen Display (OSD), en dipswitches voor de eenvoudige configuratie en selectie van uw video-uitgang en is snel en eenvoudig te installeren via plug-and-play. De geïntegreerde schaal aanpassing past het S-Video of composiet-video-ingangssignaal dynamisch aan, waardoor u uit meerdere uitgangsopties kunt kiezen voor compatibiliteit met uw beeldscherm of projector. De converter wordt bovendien geleverd met een VGA-naar-Component (RCA) breakout-kabel voor aansluiting op tv-toestellen die niet zijn uitgerust met een VGA-poort.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor het weergeven van video via dvd-spelers, videorecorders of oudere spelcomputers op VGA-projectoren en HDTV's
- Geef een camcorder-uitgang weer op televisies of monitoren uitgerust met een VGA-ingang
- Bewaak beveiligingscamera's met s-video of composiet signaal op VGA-monitoren of televisietoestellen

- Pas VHS-video aan voor weergave op moderne televisies in een klaslokaal
- Pas oudere medische beeldapparatuur aan voor weergave op computermontoren
- Gebruik in vergaderingen voor het aanpassen van oudere video-apparatuur om te kunnen werken met nieuwe projectoren

Eigenschappen

- Converteer en pas de schaal aan van een composiet/S-Video-ingang naar VGA/component-uitgang
- Ondersteunt NTSC en PAL
- On-Screen Display voor het eenvoudig selecteren en instellen van de het uitgangssignaal
- VGA naar Component (YPbPr) RCA-adapter meegeleverd
- Omzetting van refresh rate van 50 Hz naar 60 Hz

Algemeen

UPC	065030844345
Verpakkingsaantal	1
Warranty	2 Years

Voeding

Voedingsbron	AC Adapter Included
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1
Stroomverbruik	2.5

Fysieke Eigenschappen & Omgeving

Kleur	Zwart
Materiaal	Plastic
Lengte Product	4.4 in [11.2 cm]
Breedte Product	2.5 in [64 mm]

Hoogte Product	1.0 in [26 mm]
Gewicht Product	3.0 oz [86 g]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 60% rel. luchtvochtigheid

Prestaties

Ondersteunde Resoluties	PC: 1600x1200, 1280x1024, 1024x768 HDTV: 480p (50/60Hz), 576p (50Hz), 720p (50/60Hz), 1080p (50/60Hz)
-------------------------	--

Hardware

Actieve of Passieve Adapter	Active
AV Input	S-Video Composite
AV Output	VGA Component
Audio	Nee
LED Indicatoren	1 - Composiet (geel) / S-Video (rood) ingangsindicator

Verpakking & In-the-Box

Meegeleverd	1 - Videoconverter met schaal aanpassing 1 - VGA-naar-component (RCA) breakout-kabel 1 - Universele voedingsadapter 1 - Handleiding
Breedte Verpakking	8.3 in [21 cm]
Diepte Verpakking	4.6 in [11.7 cm]
Hoogte Verpakking	2.4 in [62 mm]

Verzendgewicht
(verpakt) 15.7 oz [444 g]

Connector(en)

Connector 1 (Aantal)	1
Connector 1	RCA (Composite Video)
Connector 2 (Aantal)	1
Connector 2	S-Video (Y/C)
Connector 3 (Aantal)	1
Connector 3	VGA

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.